# NVR-8004X-16 - 16-Kanal Netzwerkrekorder
# NVR-8004X-08 - 8-Kanal Netzwerkrekorder
# NVR-8004X-04 - 4-Kanal Netzwerkrekorder

## Eigenschaften

- Linx Embedded
- Unterstützt EverFocus IP-Kameras
- Unterstützt iOS und Android Mobile Clients
- Unterstützt Aufzeichnung von Megapixel-Kameras im H.264 Kompressionsformat
- Server-Client-Architektur
- Webbrowser-Unterstützung (IE8 und höher / Firefox)
- Aufzeichnungstimer einstellbar über Weboberfläche
- Wiedergabe mit intelligenten Suchfunktionen
- Bis zu 4 SATA Festplatten (bis zu 12 TB Aufzeichnungskapazität)
- Dual Gigabit LAN Ports
- Duale Video-Streams
- Mehrsprachiges Menü
- Unterstützt durch die Content Management Software PowerVideo Plus (ab Version 1.37)

## Technische Daten

| | NVR-8004X-16 | NVR-8004X-08 | NVR-8004X-04 |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Embedded Linux | | |
| Anzahl Kanäle | 16 | 8 | 4 |
| Anzahl Wiedergabe-Kanäle | 16 | 8 | 4 |
| RAM | 2 GB | | |
| Dual-Stream | Ja | | |
| Remote-Live-Funktionen | Live-Anzeige, Preset / Preset-Aufruf, PTZ, Snapshot, Mehrfach-Anzeige, digitale PTZ, Bandbreiten-Überwachung | | |
| Unterstützte IP-Kameras | EverFocus Megapixel IP-Kameras (ab Nevio HD Plus Serie) | | |
| Aufzeichnungsleistung | Unterstützung von 1,3 / 2 / 3 (und höher) Megapixel-IP-Kameras<br>Generelle Leistung bis zu 400 Bilder/s bei 2 Megapixel (bis zu 5 Megapixel pro Kanal)<br>Gesamte Bitrate: 100 Mbps | | |
| Aufzeichnungsformat | MPEG-4 / M-JPEG / H.264 (abhängig von der IP-Kamera) | | |
| Aufzeichnungsmodi | Daueraufzeichnung, Timer- oder Ereignisaufzeichnung | | |
| Audio- & Videoaufzeichnung | Synchronisierte Audio– und Videoaufzeichnung | | |
| Speicher | Bis zu 4x interne SATA II Festplatten (bis zu 12 TB Speicherkapazität) | | |
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet | | |
| LAN-Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbps (2 x RJ-45) | | |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP / DHCP / PPPoE / DDNS / HTTP | | |
| USB-Schnittstelle | 4 (2 x USB 3.0 Ports, 2 x USB 2.0 Ports) | | |
| Ethernet-Schnittstelle | 2 x RJ-45 | | |
| VGA-Schnittstelle | 1 x Sub-D Buchse | | |
| Sprachen | Englisch / Japanisch (vereinfacht) / Chinesisch (traditionell) / Spanisch / Deutsch / Französisch / Russisch / Portugiesisch (Brasilien) / Niederländisch | | |
| Betriebsspannung | 19 V DC, 4,74 A, 100 ~ 240 V AC über mitgeliefertes Netzteil | | |
| Leistungsaufnahme | 90 W max. | | |
| Umgebungstemperatur | 0°C ~ +40°C | | |
| Luftfeuchtigkeit | 20% ~ 80% nicht kondensierend | | |
| Abmessungen (BxHxT) | 183 x 146 x 220 mm | | |
| Gewicht | 2,97 kg (ohne Festplatten) | | |



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EverFocus®
Your Safety, Our Focus

| Minimale Systemanforderungen Remote Client | |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows XP (32-Bit) / Win 7 (32 und 64-Bit) |
| CPU | Intel Core 2 Duo, 2,6 GHz |
| RAM | 2 GB |
| VGA | AGP oder PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 empfohlen)<br>32-Bit Farbe |
| LAN-Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbps (RJ-45) |
| Webbrowser | Windows (IE 8, 9, 10, Firefox) |
| Weitere Remote-Applikationen | EverFocus CMS PowerVideo Plus (Windows AP)<br>EverFocus Mobile Apps MobileFocus für iOS und Android Geräte / MobileFocus HD für iPad |

| Bestellinformationen | |
|---|---|
| NVR-8004X-16 NH | 16-Kanal Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC, 100 ~ 240 V AC über mitgeliefertes Netzteil |
| NVR-8004X-08 NH | 8-Kanal Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC, 100 ~ 240 V AC über mitgeliefertes Netzteil |
| NVR-8004X-04 NH | 4-Kanal Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC, 100 ~ 240 V AC über mitgeliefertes Netzteil |



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EverFocus®
Your Safety, Our Focus